

Характеристики модульных двухходовых жаротрубных котлов серии IGNIS R-2 для подбора горелочного устройства

Тип котла	Номинальная мощность одного модуля, кВт	Длина топки, мм	Диаметр топки (ширина/высота), мм	Аэродинамическое сопротивление, Па	Объём топки, м3	КПД (газ), %	Мин. необходимая длина пламенной головы горелки, мм
IGNIS R-2-500	250	950	510	100	0,19	94	300
IGNIS R-2-600	300	1300	510	64	0,27	94	300
IGNIS R-2-700	350	1300	510	84	0,27	94	300
IGNIS R-2-800	400	1660	510	86	0,34	94	336
IGNIS R-2-900	450	1660	510	128	0,34	94	336
IGNIS R-2-1000	500	1685	600	220	0,48	94	346
IGNIS R-2-1200	600	1785	600	220	0,5	94	346
IGNIS R-2-1500	750	1960	690	420	0,73	94	330

Подбор горелок к модульным двухходовым жаротрубным котлам серии IGNIS R-2

Данные могут использоваться для предварительного подбора. Детальную информацию по подбору горелок к котлам ARCUS в конкретных проектах можно получить у наших специалистов.

Тип котла	Вид топлива	Модель горелки UNIGAS	Модель горелки ECOFLAM	Модель горелки BALTUR
IGNIS R-2-500	Природный газ	NG280 M-.PR.L.RU.A.0.25	MAX GAS 350 PAB TL	BTG 28 P+ Головка L600 для BTG 28 или TBG 35 P+ Головка L500 для TBG 35-45
	Дизтопливо	LO280 G-.AB.L.RU.A	MAX P 25 AB HS TL	BTL 26P+головка длинная L=500 для BTL26
	Газ/дизтопливо	HP30 MG.PR.S.RU.A.7.32	DUAL 5 MC TL	
IGNIS R-2-600	Природный газ	NG400 M-.PR.M.RU.A.0.25	MAX GAS 350 PAB TL	TBG 35 P+ Головка L500 для TBG 35-45
	Дизтопливо	LO400 G-.AB.M.RU.A	MAX P 35 AB HS TL	TBL 35P
	Газ/дизтопливо	HP30 MG.PR.S.RU.A.7.32	DUAL 5 MC TL	TBML 50 MC
IGNIS R-2-700	Природный газ	NG400 M-.PR.M.RU.A.0.25	MAX GAS 500 PAB TL	TBG 35 P+ Головка L500 для TBG 35-45
	Дизтопливо	LO400 G-.AB.M.RU.A	MAX P 35 AB HS TL	TBL 45 P
	Газ/дизтопливо	HP30 MG.PR.S.RU.A.7.32	MULTICALOR 45 TL	TBML 50 MC
IGNIS R-2-800	Природный газ	NG550 M-.PR.L.RU.A.0.32	MAX GAS 500 PAB TL	TBG 45 P+ Головка L500 для TBG 35-45
	Дизтопливо	LO550 G-.AB.L.RU.A	MAX P 35 AB HS TL	TBL 45 P
	Газ/дизтопливо	HP60 MG.PR.S.RU.A.7.32	MULTICALOR 45 TL	TBML 50 MC

Тип котла	Вид топлива	Модель горелки UNIGAS	Модель горелки ECOFLAM	Модель горелки BALTUR
IGNIS R-2-900	Природный газ	NG550 M-.PR.L.RU.A.0.32	BLU 700 PAB TL	TBG 60 P +Головка L500 для TBG 60 или горелка TBG 85P
	Дизтопливо	LO550 G-.AB.L.RU.A	MAX P 45 AB HS TL	TBL 60 P
	Газ/дизтопливо	HP60 MG.PR.S.RU.A.7.32	MULTICALOR 70 TL	TBML 50 MC или TBML 60 P
IGNIS R-2-1000	Природный газ	P61 M-.PR.S.RU.A.7.32	BLU 700.1 PRE TL	TBG 60 P +Головка L500 для TBG 60 или горелка TBG 85P
	Дизтопливо	PG60 G-.PR.S.RU.A	MAIOR P 60 AB HS TL	TBL 60 P
	Газ/дизтопливо	HP60 MG.PR.S.RU.A.7.32	MULTICALOR 70 TL	TBML 60 P или TBML 80 MC
IGNIS R-2-1200	Природный газ	P61 M-.PR.S.RU.A.7.32	BLU 1000.1 PAB TL	TBG 85 MC
	Дизтопливо	PG60 G-.PR.S.RU.A	MAIOR P 80 AB HS TL	TBL 85 P DACA
	Газ/дизтопливо	HP60 MG.PR.S.RU.A.7.32	MULTICALOR 100 TL	TBML 90 P
IGNIS R-2-1500	Природный газ	P65 M-.PR.S.RU.A.7.40	BLU 1000.1 PAB TL	TBG 85 MC
	Дизтопливо	PG70 G-.PR.S.RU.A	MAIOR P 80 AB HS TL	TBL 85 P DACA
	Газ/дизтопливо	HP65 MG.PR.S.RU.A.7.40	MULTICALOR 100 TL	TBML 90 P

Характеристики модульных трехходовых жаротрубных котлов серии IGNIS F-2 для подбора горелочного устройства

Тип котла	Номинальная мощность одного модуля, кВт	Длина топки, мм	Диаметр топки (ширина/высота), мм	Аэродинамическое сопротивление, Па	Объём топки, м3	КПД (газ/дизтопливо), %	Мин.необходимая длина пламенной головы горелки, мм
IGNIS F-2-600	300	1415	500	350	0,4	91/86	165
IGNIS F-2-800	400	1415	500	350	0,4	91/86	165
IGNIS F-2-1200	600	1565	530	380	0,48	91/86	165
IGNIS F-2-1600	800	1695	560	420	0,61	92/86	195

Подбор горелок к модульным трехходовым жаротрубным котлам серии IGNIS F-2

Данные могут использоваться для предварительного подбора. Детальную информацию по подбору горелок к котлам ARCUS в конкретных проектах можно получить у наших специалистов.

Тип котла	Вид топлива	Модель горелки UNIGAS	Модель горелки ECOFLAM	Модель горелки BALTUR
IGNIS F-2-600	Природный газ	NG400 M-.PR.M.RU.A.0.25	MAX GAS 350 PAB TL	TBG 35 P
	Дизтопливо	PG30 G-.PR.L.RU.A	MAX P 35 AB HS TL	TBL 35P
	Газ/дизтопливо	HP60 MG.PR.S.RU.A.7.32	DUAL 5 MC TL	TBML 50 MC
IGNIS F-2-800	Природный газ	NG550 M-.PR.S.RU.A.7.32	MAX GAS 500 PAB TC	TBG 45 MC
	Дизтопливо	LO550 G-.AB.S.RU.A	MAX P 45 AB HS TC	TBL 60P DACA
	Газ/дизтопливо	HP60 MG.PR.S.RU.Y.7.32	MULTICALOR 45 TC	TBML 50 MC
IGNIS F-2-1200	Природный газ	P61 M-.PR.S.RU.A.7.32	BLU 700.1 Low Nox PAB TC	TBG 85 MC
	Дизтопливо	PG60 G-.PR.S.RU.A	MAIOR P 60 AB HS TC	TBL 85 P DACA
	Газ/дизтопливо	HP60 MG.PR.S.RU.Y.7.32	MULTICALOR 100 TC	TBML 80 MC
IGNIS F-2-1600	Природный газ	P71 M-.PR.S.RU.A.7.40	BLU 1000.1 PAB TC	TBG 120 MC
	Дизтопливо	PG70 G-.PR.S.RU.A	MAIOR P 120 AB HS TC	TBL 105 P DACA
	Газ/дизтопливо	HP72 MG.PR.S.RU.A.7.40	MULTICALOR 140 TC	TBML 120 MC